

Classic Plus

Moissonneuse-batteuse pour parcelles

Un avantage pour la réussite de votre récolte

La moissonneuse batteuse Classic Plus satisfait à toutes les exigences d'une récolte sans mélange de la génération F3 jusqu'aux pré-multiplifications. Grâce au système modulaire, la machine peut être adaptée à toutes les conditions et exigences de récolte de tous les clients. Ses dimensions ainsi que son faible poids garantissent la simplicité de transport de la machine.

La somme de vos avantages :

- Plus de confort grâce à une plate-forme conducteur moderne
- Intervalles de maintenance plus longs
- Performance de battage améliorée et récolte impeccable
- Apte à la polyculture
- Grande maniabilité
- Idéal pour les faibles hauteurs de coupe
- Une grande variété d'équipement de récolte table de coupe à alimentation par bande
- Transport sans mélange et délicat des grains
- Prélèvement d'échantillon à volume réglable
- Exposition à la poussière réduite pour le conducteur
- Modèles spéciaux pour petites semences et battage des graminées possibles
- Acquisition mobile de toutes les données de récolte



Classic Plus

Battage parfait



Récolte impeccable



Caractéristiques techniques

Machine de base / moteur

Moteur diesel Deutz 2,2l	36,4 kW (48,8 PS), refroidissement à eau
Capacité du réservoir	45 l

Entraînement et pneumatiques

Entraînement hydrostatique	En continu de 0 à 16 km/h, si entraînement quatre roues motrices env. 10 km/h
Direction	Hydraulique
Pneumatiques avant = essieu moteur	31 x 15.50 - 15 (40 cm de large), 29 x 12.50 - 15 (30 cm de large) 10.0/75 - 15.3 AS (25 cm de large), 7.50 - 16 AS (20 cm de large)
Pneumatiques arrière = essieu directeur	6.50/80 - 12 (17 cm de large), 23 x 8.50 - 12 (21 cm de large)
Voie essieu moteur	1150 à 1350 mm en fonction des pneus
Voie essieu directeur	1165 à 1175 mm en fonction des pneus
Frein de service	Hydrostatique
Frein de stationnement	Frein à disques multiples à gradation
Garde au sol	190 à 250 mm
Empattement	2360 mm

Tables de coupe et accessoires

Table de coupe à alimentation par bande	125 cm, 150 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Hydraulique
Réglage de vitesse rabatteur	0 à 45 t/min hydraulique
Rabatteur	En 4 ou 5 parties
Diviseurs extra longs	En option : à gauche et à droite
Releveur d'épis	5 ou 6 unités, selon la largeur de coupe
Équipement maïs	2 rangs : 60 ou 75 cm

Récupération des grains et transport

Ensachage	Ensachage latéral à gauche
Trémie à grains	400 litres
Système de pesage	En option
Prélèvement d'échantillons	En option (900 ml), sur le côté de la machine ou à côté du poste de conduite

Classic Plus

Caractéristiques techniques

Battage et nettoyage

Contre-batteur	8 battes
Barres d'ébarbage	3 barres d'ébarbage
Diamètre du batteur	350 mm
Largeur du batteur	785 mm
Réglage de la vitesse de rotation	Par variateur : 330 – 2 100 tr/min (mécanique, hydraulique en option) Par pignons interchangeables : 160 – 1 890 tr/min par paliers
Battes	6 unités
Secoueurs	2 longueurs de course, grilles Graepel: 6, 10, 14, 20, 28 mm Surface: 1,6 m ²
Séparateurs centraux	2 unités
Grille de nettoyage	Grilles Graepel : 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm, Grilles à petites lamelles : 4 à 20 mm Grilles à grosses lamelles : 16 à 30 mm Surface de nettoyage des grilles 0,65 m ²
Soufflerie de nettoyage	400 – 1 800 tr/min, réglage hydraulique via l'écran couleur
Réservoir d'air	En option
Compresseur	10 l réservoir d'air, 40 l réservoir supplémentaire (option)

Dimensions

Dimensions	Longueur : 5 550 mm, largeur : à partir de 2 050 mm, hauteur : 3 025 mm, hauteur avec ensachage sur le côté : 2 650 mm
Poids	À partir de 2000 kg

Sous réserve de modifications techniques.

