

Sigma Eco

# Ponceuse à bande pour skis et snowboards

Avec la ponceuse à bande Sigma Eco, WINTERSTEIGER élargit sa palette de produits dans le segment d'entrée de gamme. Pour des processus efficaces et un travail confortable, la ponceuse à bande peut être équipée en supplément d'une avance automatique et d'un appareil d'affûtage des carres latérales. Que ce soit pour le pré-ponçage, pour le tuning, pour le fartage à froid ou pour le polissage, les bandes de ponçage de 350 mm de large et de 2 000 mm de long peuvent se remplacer aisément.



## La somme de vos avantages :

- Simplicité et clarté de la commande
- Construction compacte et robuste pour un encombrement minimum
- Avance automatique en option
- Appareil d'affûtage des carres latérales en option



# Caractéristiques techniques

Poulie de travail	Ø 300 x 350 mm, 45° shore
Bande de ponçage des semelles	350 x 2000 mm
Vitesse de rotation des bandes (t/min)	510, 1020
Poids (sans avance et sans appareil d'affûtage des carres latérales)	266 kg
Dimensions (H x L x P)	1020 x 1010 x 580 mm
Volume réservoir de liquide de réfrigérant	40 l
Émission sonore	< 84 dB(A)
Tension nominale	3 AC 400 – 415 V, 50 Hz
Courant nominal	7,9 A
Protection par fusibles min./max.	10 / 25 A
Puissance	2,65 kW

## Avance (option)

Pression de ponçage	110 – 180 N
Vitesse d'avance	9,75 m / min
Poids	72 kg
Puissance	0,2 kW

## Appareil d'affûtage des carres latérales (option)

Bande de ponçage des carres latérales	20 x 1200 mm
Poids	39 kg
Puissance	0,4 kW

Sous réserve de modifications techniques.

